

VENIZETTE VE920



MĂNUȘI LATEX PE SUPORT DE BUMBAC INTERLOCK - LUNGIME 30 CM

Ref. VE920



Caracteristici produs

Latex pe suport de bumbac interlock. Lungime : 30 cm. Grosime : 1,25 mm.

Suport: 100% bumbac interlock.

Membrană: 100% latex natural.

Tested according to EN374-3:2003 determination of permeation resistance, levels of permeation from 1 to 6 (A : Methanol = 2, K : Sodium hydroxyde 40% (NaOH) = 6, L: Sulphuric Acid 96% = 6, sodium hydroxide (20%) = 6, Hydrochloric acid 10% = 6, Formaldehyde 37% = 6, acetic acid 25% = 6).

CULOARE

Albastru

DIMENSIUNE

7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Utilizări produs - Riscuri



Căldură



BIOLOGICE



Uzură



CHIMICE



PARTICULE



BTP / Construcții



Industrie grea



Petrol / Gaz



Industria minieră

CHEM D-FINDER



+ produse - beneficii utilizator



Mănușă polivalentă

Rezistență la produsele chimice și la căldura de contact de 100 °C timp de 15 secunde



Bumbac croit și cusut interlock

Absorbția transpirației și a umidității pentru un confort îmbunătățit în fiecare zi

Performanță maximă la abraziune

Durată de viață crescută

Certificări - norme



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare
5: Dexteritate (de la 1 la 5)

EN388:2016 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei)



- 4: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)
- 1: Rezistență la tăiere (de la 1 la 5)
- 2: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)
- 1: Rezistență la perforare (1 la 4)
- X: Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite (TDM EN ISO 13997) (de la A la F).

EN407:2004 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) (un „X” = test neefectuat)



- X: Rezistență la inflamabilitate (de la 1 la 4)
- 1: Rezistență la căldură prin contact (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldură prin convecție (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldură radiantă (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la stropiri mici cu metal lichid (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la stropiri mari cu metal topit (de la 1 la 4)

EN ISO 374-1:2016 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor
– Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile chimice.



- TIP A: Tip A – Etanșeitate la aer și apă conform EN ISO 374-2:2019. Rezistență de permeație la cel puțin 6 produse chimice la nivelul 2 conform EN16523-1:2015.
.: Determinarea rezistenței la degradare cu produse chimice conform EN ISO 374-4:2019. Partea 4: Determinarea rezistenței la degradare cu produse chimice.
- A 2 > 30 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1
 - K 6 > 480 mn: Sodă caustică 40 % (K) CAS 1310-73-2
 - L 4 > 120 mn: Acid sulfuric 96 % (L) CAS 7664-93-9
 - M 6 > 480 mn: Acid azotic 65% (M) CAS 7697-37-2
 - N 3 > 60 mn: Acid acetic 99% (N) CAS 64-19-7
 - P 6 > 480 mn: Peroxid de hidrogen 30% (P) 7722-84-1
 - T 6 > 480 mn: Formaldehidă 37 % (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5:2016 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor
– Partea 5: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile contra microorganismelor.



BACTERII

- + .: BACTERII + CIUPERCI : Etanșeitate la aer și apă conform EN ISO 374-2:2019.

CIUPERCI



REGULAMENTUL (UE) 1935/2004 CONTACTUL CU PRODUSELE ALIMENTARE

Referințe					
Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
VE920BL07	3295249008741	Albastru	7/8	120	12
VE920BL08	3295249008758	Albastru	8/9	120	12
VE920BL09	3295249008765	Albastru	9/10	120	12
VE920BL10	3295249008772	Albastru	10/11	120	12