

VENICUTD02 (VENICUT52)



MĂNUȘI TRICOTATE HEATNOCUT - PALMĂ CU STRAT DE PROTECȚIE LATEX - JOJA 10
Ref. VECUTD02



Caracteristici produs

Fibră de înaltă performanță HEATnocut. Membrană de latex pe palmă și vârfurile degetelor. Joja 10.

Suport: Fibră de înaltă performanță HEATnocut.
Membrană: latex.

CULOARE

Galben-Gri-Negru

DIMENSIUNE

07, 08, 09, 10

+ produse - beneficii utilizator



Acoperire latex

Rezistență bună la abraziune
Finisare granulară pentru o prindere
excelentă a obiectelor manipulate

Fibră de înaltă performanță HEATnocut

Rezistență la tăiere și la căldura de contact
(250°C timp de 15 secunde)
Foarte bun nivel de rezistență la abraziune



Nivelul D la tăiere

Certificări - norme



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare
3: Dexteritate (de la 1 la 5)

EN388:2016+A1:2018 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei)



3: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)
X: Rezistență la tăiere (de la 1 la 5)
4: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)
2: Rezistență la perforare (1 la 4)
D: Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite (TDM EN ISO 13997) (de la A la F).

EN407:2020 Mănuși de protecție împotriva căldură (un „X” = test neefectuat)



X: Rezistență la propagarea flăcării.
2: Rezistență la căldură prin contact (de la 1 la 4)
X: Rezistență la căldură prin convecție (de la 1 la 4)
X: Rezistență la căldură radiantă (de la 1 la 4)
X: Rezistență la stropiri mici cu metal lichid (de la 1 la 4)
X: Rezistență la stropiri mari cu metal topit (de la 1 la 4)

STANDARDE SUA



ANSI-ISEA 105:2016 Protecția mâinii
A4: Rezistența la tăiere cu obiecte ascuțite (de la A1 la A9)

Referințe

Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
VECUTD02GJ07	3295249279752	Galben-Gri-Negru	07	60	12
VECUTD02GJ08	3295249158484	Galben-Gri-Negru	08	60	12
VECUTD02GJ09	3295249150785	Galben-Gri-Negru	09	60	12
VECUTD02GJ10	3295249150792	Galben-Gri-Negru	10	60	12