

EOS FLEX CUT D VV922



MĂNUȘI TRICOTATE SOFTNOCUT - MÂNĂ ACOPERITĂ CU TPE TURNAT - JOJA 15
Ref. VV922



Caracteristici produs

Fibră de înaltă performanță SOFTnocut. Mână acoperită cu TPE turnat. Joja 15.

Suport: Fibră SOFTnocut.

Membrană: TPE.

CULOARE

Negru

DIMENSIUNE

08, 09, 10, 11

+ produse - beneficii utilizator



Tehnică de turnare prin injecție asociată cu un suport de protecție împotriva tăieturilor

Protecție integrală a mâinii împotriva tăieturilor, șocurilor, loviturilor și înțepăturilor



Înveliș elastic din TPE

Confort, flexibilitate și dexteritate pe tot parcursul zilei



Nivelul D la tăiere

Certificări - norme



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare

EN388:2016+A1:2018 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei)



3: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)

X: Rezistență la tăiere (de la 1 la 5)

4: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)

2: Rezistență la perforare (1 la 4)

D: Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite (TDM EN ISO 13997) (de la A la F).

P: Protecție împotriva impactului în zona metacarpului (P) (EN13594:2002 6.8.2)

EN407:2020 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) (un „X” = test neefectuat)



X: Rezistență la propagarea flăcării.

2: Rezistență la căldură prin contact (de la 1 la 4)

X: Rezistență la căldură prin convecție (de la 1 la 4)

X: Rezistență la căldură radiantă (de la 1 la 4)

X: Rezistență la stropiri mici cu metal lichid (de la 1 la 4)

X: Rezistență la stropiri mari cu metal topit (de la 1 la 4)

STANDARDE SUA



ANSI-ISEA 138:2019 Performanțele și clasificările mănușilor rezistente la impact.

1: Rezistență la impact (de la 1 la 3)

Referințe

Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
VV922NO08	3295249268602	Negru	08	60	6
VV922NO09	3295249268640	Negru	09	60	6
VV922NO10	3295249268657	Negru	10	60	6
VV922NO11	3295249268664	Negru	11	60	6